

Polymer 250

Glänzende Beschichtung für Stein- und Gummiböden

Produkteigenschaften:

- Ideal zur Ersteinpflege
- Widerstandsfähiger, schmutzabweisender und lang anhaltender Schutzfilm
- Begehsuren lassen sich einfach mit Poliermaschinen entfernen
- Keine umwelt- oder gesundheitsproblematischen Ausdünstungen
- Auch einsetzbar als Wischpflege mit Selbstglanzeffekt

Anwendungsbereich:

Geeignet für alle Stein-, Gummi-, PVC-, Lino- und weitere elastische Bodenbeläge.

Dosierung und Nutzungsanweisung:

Beschichtung: Auf den grundgereinigten Boden pur 1-2 mal gleichmäßig dünn auftragen und trocknen lassen.

Unterhaltsreinigung: losen Schmutz aufnehmen. Mit der Reinigungsflotte (ca. 50-100ml auf 8L Wasser) den Boden feucht wischen und trocknen lassen.

**Technische Daten:**

Form:	flüssig
Farbe:	milchig
Geruch:	neutral
Dichte (20°):	1,001 g/cm ³
pH-Wert:	ca. 9
Produkt Code:	GU 40

Hinweise:

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach (EU) 2019/771. Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt. Tenside auf Basis pflanzlicher Rohstoffe hergestellt. Verpackungsmaterial ist recyclebar.

Artikelnummer
03049010

Verpackungseinheit
1 x 10 L Kanister

Palettenmenge
50 Kanister