

Polymer SG 105

Anti-Slip Beschichtung

Produkteigenschaften:

- Rutschhemmende Eigenschaften
- Ideal geeignet für Sporthallen, Kindergärten und Altenheime
- Lange Haltbarkeit und hohe Netzkraft
- Geeignet zur Einpflege von Sporthallenböden
- schnelltrocknend
- Keine umwelt- oder gesundheitsproblematischen Ausdünstungen

Anwendungsbereich:

Für alle Bodenbelagsarten außer unversiegeltem Parkett und textile Böden in Gebäuden geeignet. Besonders geeignet für Bodenbeläge, für die eine Rutschhemmung nach DIN 18032/2 gilt wie z.B. Sportböden in Turnhallen, oder auch in Kindergärten, Altenheimen etc. Weder bei der Verarbeitung noch bei der Aufbringung auf die Bodenflächen entstehen umwelt- oder gesundheitsproblematische Ausdünstungen.

Dosierung und Nutzungsanweisung:

Beschichtung: Auf den grundgereinigten Boden pur 1-3 mal gleichmäßig dünn auftragen und trocknen lassen. Je nach Witterung kann die zweite Schicht bereits nach 20 bis 30 Minuten aufgetragen werden (sobald der Boden beim Begehen keine Trittspuren aufweist).

Nach dem Trocknen entsteht Glanz von selbst und der stabile Film schützt den Boden. Durch polieren mit einem weißen Pad kann der Glanzgrad und die Haltbarkeit erhöht werden.

- Immer frostfrei lagern -



Technische Daten:

Form:	flüssig
Farbe:	milchig
Geruch:	neutral
Dichte (20°):	1,001 g/cm ³
pH-Wert:	ca. 9
Produkt Code:	GU 40

Hinweise:

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach (EU) 2019/771. Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt. Tenside auf Basis pflanzlicher Rohstoffe hergestellt. Verpackungsmaterial ist recyclebar.

Artikelnummer
03010310

Verpackungseinheit
1 x 10 L Kanister

Palettenmenge
50 Kanister