

Produkteigenschaften:

- Reinigt rückstandslos Kunststoffe und beschichtete Oberflächen
- Entfernt hartnäckige Verschmutzungen wie Witterungsbeläge, Nikotinablagerungen und Fettverkrustungen
- Starke Fettlösekraft
- Hohe Reinigungsleistung bei niedriger Dosierung
- Entfernt Absatzstriche und Gummiabrieb



Gefahr

Anwendungsbereich:

Anwendbar auf Gartenmöbeln, PVC-Fenstern, Abzugshauben, Industrieböden, Autofelgen und LKW-Planen. Nicht geeignet für Acrylglas. Bei beschichteten Böden kann die Beschichtung zerstört werden.

Dosierung und Nutzungsanweisung: Auf einen feuchten Lappen geben und die Oberfläche reinigen. Kann auch ins Wischwasser gegeben werden. Dosierung 1:10 bis 1:100. Maschinenreinigung 100-300ml auf 10L Wasser.

**Technische Daten:**

Form:	flüssig
Farbe:	farblos
Geruch:	spezifisch
Dichte (20°):	1,07 g/cm ³
pH-Wert:	ca. 12
Produkt Code:	GU 50

Chemische Charakterisierung:

Zubereitung auf Basis nichtionische Tenside, kationische Tenside, Lösemitteln

1-Butoxy-2propanol	CAS-Nr. 5131-66-8
Isotridecanol, ethoxyliert	CAS-Nr. 9043-30-5
2-Aminoethanol	CAS-Nr. 141-43-5

UFI-Nummer: G330-D0MG-J00T-N0WS

Hinweise:

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach (EU) 2019/771. Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt. Tenside auf Basis pflanzlicher Rohstoffe hergestellt. Verpackungsmaterial ist recyclebar.

Artikelnummer

03660750
03660001
03660010

Verpackungseinheit

10 x 750 ml Flaschen (Karton)
12 x 1 L Flaschen (Karton)
1 x 10 L Kanister

Palettenmenge

40 Karton
40 Karton
50 Kanister