

Super-Glanzsiegel

Extrem belastbare Hochglanzbeschichtung

Produkteigenschaften:

- Schnelltrocknende Polymer-Versiegelung
- Hochglanz-Beschichtung
- Stark füllend und extrem belastbar
- Keine umwelt- oder gesundheitsproblematischen Ausdünstungen
- Sehr kurze Trocknungszeit

Anwendungsbereich:

Für alle Bodenbelagsarten außer unbehandeltem Holz, unversiegeltem Parkett, textilen Böden und unglasierter Keramik in Gebäuden geeignet. Auch für leitfähige Bodenbeläge geeignet. Bei 1-2 Schichten wird die Ableitfähigkeit nur geringfügig beeinträchtigt, so dass durch die Beschichtung keine elektrostatische Aufladung entsteht.

Weder bei der Verarbeitung noch bei der Aufbringung auf die Bodenflächen entstehen umwelt- oder gesundheitsproblematische Ausdünstungen.

Dosierung und Nutzungsanweisung:

Auf den sauberen, grundgereinigten Boden ohne Restfeuchte durch die Grundreinigung 1-3 mal gleichmäßig dünn auftragen und trocknen lassen. Nach dem Trocknen entsteht von selbst ein Glanz und der stabile Film schützt den Boden. Empfohlen wird ein Aufpolieren des Belages mit weißem- oder Polierpad.

Immer frostfrei lagern (> 5°C)



Technische Daten:

Form:	flüssig
Farbe:	milchig
Geruch:	neutral
Dichte (20°):	1,001 g/cm ³
pH-Wert:	ca. 9
Produkt Code:	GU 40

Hinweise:

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach (EU) 2019/771. Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt. Tenside auf Basis pflanzlicher Rohstoffe hergestellt. Verpackungsmaterial ist recyclebar.

Artikelnummer
03070010

Verpackungseinheit
1 x 10 L Kanister

Palettenmenge
50 Kanister